

# TAITEN DC 360kW 電動車專用DC充電樁



## 電動車專用DC充電樁 360kW



### 適用場域

商業停車場：飯店旅宿/ 百貨商場/ 企業商辦  
公共停車場、加油站、休息站  
營業車隊、車廠建置、高速充電站

### 產品特點

- 【彈性擴增】 一台能源櫃最多可支援六台終端機(12槍)
- 【輔助設備】 標配電纜吊掛輔助系統，用戶使用輕鬆不費力
- 【空間節省】 薄型終端機，場域空間運用最高效
- 【低噪設計】 降噪計 65dB 使用不擾民

### 產品描述

- › 1台能源櫃最多可支援6台終端機(12槍)供能
- › 10.4吋超大觸控螢幕操作簡便
- › 搭配手動急停按鈕用電更安全

產品名稱	TAITEN DC 充電樁	
	360kW 能源櫃	360kW 終端機
<b>基礎資訊</b>		
產品型號	DC3600CN08801	DC3600CN04301 DC3600CN04302 DC3600CN04303
充電槍介面		CCS2 x 2 (自然冷卻) CCS1 x 2 (自然冷卻) CCS1 + CCS2 (自然冷卻)
功率因數	≥0.99 @ Full load	
額定輸入數值/配線方式	380Vac-10%~380Vac+20%, 三相, 60Hz (L1+L2+L3+N+PE) x 2	輔助電源: 220Vac-10%~220Vac+20%, 單相, 60Hz L+N+PE
輸出功率	360kW max	360kW max
輸出電壓	200 -1000Vdc	200 -1000Vdc
輸出電流	1200A in total, 100A/power module, 500A max/ channel	300A/ connector (支援多槍同時充電)
效率	≥95% @ Full load (Peak)	-
接地類型	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	-
過壓	CAT III	-
輸出接口	6組分配單元 max	-
噪音分貝	≤65dB @ 1M & Full load	-
<b>操作與控制介面</b>		
顯示	-	10.4-inch LCD 觸控螢幕
支援語言	-	繁體中文、英文
按鈕與開關	急停按鈕	急停按鈕 + 螢幕操作機械按鈕 x 4
使用者認證	-	RFID 感應卡、QR code
RFID讀卡機規格	-	ISO/IEC 14443 A/B, ISO /IEC 18092, IEC/ISO 15693
<b>通訊</b>		
網路連接	4G, Wi-Fi, 乙太網路	4G, 乙太網路
通訊介面 (充電樁對後台)	-	OCPP 1.6j
通訊介面 (充電樁對車端)	-	DIN 70121, ISO 15118
<b>操作環境</b>		
運作溫度	-30°C to 55°C (高於50°C時降載運行)	
儲存溫度	-30°C to 70°C	
濕度	5% to 95% (無凝結)	
海拔高度	≤2000m (平均海拔)	
<b>機械規格</b>		
防塵防水等級	IP55	IP55
防破壞等級	IK10	IK10 (螢幕為IK08)
散熱方式	強制風冷	強制風冷
充電電纜長度	-	5m
尺寸 (寬 x 高 x 深)	1564 x 2045 x 1223mm	1050 x 2200 x 707mm (含電纜管理系統)
重量	約655kg(不含電源模塊), 約823kg(含電源模塊)	244kg
安裝方式	鎖附於地面	鎖附於地面
<b>規範及認證</b>		
標準與法規	CNS 15511-1, CNS 15511-21-2, CNS 15700-1, CNS 15700-2	
認證	VPC	



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

+886-2-2832-8057

[sales@hdrenewables.com](mailto:sales@hdrenewables.com)

111 台北市士林區德行西路35號5樓